

ACESSÓRIOS PARA CIRCUITOS DE ÁGUA

WATER CIRCUIT ACCESSORIES

Acoplamentos rápidos e acessórios para circuitos de refrigeração e controlo térmico.

Quick-release couplings and accessories for cooling and temperature-control circuits.



FULL FLOW


Passagem integral para elevado caudal.

PRESSÃO / PRESSURE

Pressão de trabalho: 15 bar.

TEMPERATURA / TEMPERATURE

Faixa de utilização: -20 °C a +100 °C.




01

TAMPÕES PARA MANGUEIRA

HOSE PLUGS

RP8M • RP12M

Retos, 45° e 90°; versões flexíveis com ou sem abraçadeira.




02

LIGAÇÕES PUSH-LOCK

PUSH-LOCK CONNECTIONS

RP8ML • RP12ML

Encaixe direto na mangueira, sem necessidade de abraçadeira.




03

TAMPÕES ROSCADOS

THREADED PLUGS

RP8F • RP12F

Rosca fêmea BSP em configurações retas, 45° e 90°.




04

TOMADAS ROSCADAS

THREADED SOCKETS

RSM • RSF

Tomadas com rosca macho ou fêmea para integração no circuito.




05

TOMADAS DE EXTENSÃO

EXTENSION SOCKETS

RxxEM • RxxES

Extensões com ou sem rosca, disponíveis em vários comprimentos.



06

ACESSÓRIOS DE CIRCUITO

CIRCUIT ACCESSORIES

RSS • RP8C • RT811

Tomadas de fecho, ligações entre acoplamentos e tubo de latão.

APLICAÇÕES / APPLICATIONS

Vapor; água quente/fria; óleo; refrigeração de moldes e aplicações industriais.

MATERIAIS / MATERIALS

Corpo e luva em latão niquelado; elementos de bloqueio em aço inoxidável.

IDENTIFICAÇÃO / OPTIONS

Anel azul ou vermelho. Vedantes NBR; opção VITON com sufixo V.